

EXTERIOR PAINT PROTECTANT

STEP 1

Begin with a **clean, dry** or **wet** vehicle surface. Inspect the vehicle thoroughly and remove/repair any fallout, tree sap, rail dust or scratches that may be on the vehicle before you apply the protectant. Shake product well before using.

For best results, treat one section of the vehicle at a time. Do not apply in direct sunlight or to a hot vehicle surface.

STEP 2

For dry surfaces: Apply ProShield 360™ Exterior Paint Protectant onto an applicator pad. Apply a fine coat to all painted surfaces, black trim molding, headlight lenses and wheels.

For wet surfaces: Apply a fine mist of ProShield 360 Exterior Paint Protectant to all painted surfaces, black trim molding, headlight lenses and wheels.

STEP 3

Using a **clean, dry** microfiber towel, wipe the treated surfaces to remove all excess protectant. Use a second **clean, dry** microfiber towel to hand buff the treated surfaces to remove any remaining streaking or hazing from the vehicle, as necessary.

NOTE: Turn the towel as necessary so that it continues to wipe the surface to a brilliant shine.

STEP 4

Allow the product to cure for 30 minutes before delivering the vehicle to the consumer. Advise the consumer to avoid exposing the vehicle to harsh chemicals, car washes, sprinklers, tree sap or any other contaminants for **at least 24 hours** after the product application.

Important: Never use a dirty microfiber towel, applicator sponge, polishing pad or trigger sprayer that has been used to apply any other chemical.



Scan this code for additional detail resources

EXTERIOR PAINT PROTECTANT

(PROTECTOR DE PINTURA EXTERIOR)

PASO 1

Comience con la superficie del vehículo **limpia, seca o mojada**. Inspeccione a fondo el vehículo y remueva o repare chorreones, savia de árboles, corrosión provocada por partículas de hierro o rayones antes de aplicar protectant. Agite bien el producto antes de usarlo.

Para obtener mejores resultados, trate una sección del vehículo a la vez. No lo aplique bajo la luz directa del sol, ni sobre una superficie caliente del vehículo.

PASO 2

Para una superficie seca: Rocíe el ProShield 360™ Exterior Paint Protectant en una esponja. Aplique una capa delgada en todas las superficies pintadas, molduras negras, lentes de las luces frontales y ruedas.

Para una superficie mojada: Rocíe ligeramente el ProShield 360 Exterior Paint Protectant sobre todas las superficies pintadas, molduras negras, lentes de las luces frontales y ruedas.

PASO 3

Usando una toalla de microfibra **limpia y seca**, limpie la superficie tratada para retirar el exceso de protector. Use una segunda toalla de microfibra **limpia y seca** para pulir a mano las superficies tratadas y así remover las rayas o la bruma del vehículo según sea necesario.

NOTA: Dele vuelta a la toalla tanto como sea necesario para que continúe limpiando la superficie hasta lograr un brillo reluciente.

PASO 4

Deje curar el producto por 30 minutos antes de entregar el vehículo al cliente. Advértale al cliente que debe evitar exponer el vehículo a productos químicos fuertes, autolavados, aspersores, savia de árboles o cualquier otro contaminante **por lo menos 24 horas después** de la aplicación del producto.

Importante: Nunca use una toalla de microfibra sucia, una esponja aplicadora, una almohadilla de pulido o un rociador de gatillo que se haya utilizado para aplicar cualquier otro producto químico.



Escanee este código para obtener recursos adicionales detallados