



Application Instructions

INTERIOR CARPET & FABRIC PROTECTANT

IMPORTANT: Because of its longer dry-time, this product should always be applied first.

STEP 1

With carpets vacuumed, apply a fine mist spray of ProShield 360™ Carpet & Fabric Protectant to all interior carpet and fabric surfaces.

NOTE: Do not saturate the interior carpet and fabric surfaces.

STEP 2

Allow 20-45 minutes for sealant to completely dry before delivering vehicle.

NOTE: Environmental conditions like temperature, humidity and ventilation may affect dry-time.

INTERIOR LEATHER & VINYL PROTECTANT

STEP 1

Use a **clean** terry cloth-covered sponge to apply ProShield 360 Leather & Vinyl Protectant to the vehicle's leather, vinyl, dashboard and plastic surfaces.

NOTE: Do not apply ProShield 360 Leather & Vinyl Protectant to any clear, plastic lenses.

STEP 2

Wipe off any excess product with a **clean, dry** terry cloth or microfiber towel.

For suede, synthetic suede and Alcantara fabric, use ProShield 360 Carpet & Fabric Protectant (**not** ProShield 360 Leather & Vinyl Protectant).

Important: Never use a dirty microfiber towel, applicator sponge, polishing pad or trigger sprayer that has been used to apply any other chemical.



Scan this code for additional detail resources



Instrucciones de Aplicación

INTERIOR CARPET & FABRIC PROTECTANT

(ALFOMBRA INTERIOR Y TELA PROTECTOR)

IMPORTANTE: Debido al tiempo prolongado de secado, este producto siempre debe aplicarse primero.

PASO 1

Con las alfombras aspiradas y las ventanas abiertas, rocíe ligeramente el ProShield 360™ Carpet & Fabric Protectant a todas las superficies interiores de alfombra y tela.

NOTE: No sature las superficies de las alfombras y telas interiores.

PASO 2

Espere de 20 a 45 minutos hasta que seque por completo el sellador antes de entregar el vehículo.

NOTE: Las condiciones ambientales como la temperatura, la humedad y la ventilación pueden afectar el tiempo de secado.

INTERIOR LEATHER & VINYL PROTECTANT

(INTERIOR DE CUERO Y VINILO PROTECTOR)

PASO 1

Use una esponja cubierta con una tela de toalla **limpia** para aplicar el ProShield 360 Leather & Vinyl Protectant a las superficies de cuero, vinilo, del tablero y plásticas del vehículo.

NOTE: No aplique el ProShield 360 Leather & Vinyl Protectant a ningún lente transparente de plástico.

PASO 2

Limpie cualquier exceso de producto con una tela de toalla o de microfibra **limpia** y **seca**.

Para ante, gamuza sintética y tela Alcantara, use ProShield 360 Carpet & Fabric Protectant (**no** ProShield 360 Leather & Vinyl Protectant).

Importante: Nunca use una toalla de microfibra sucia, una esponja aplicadora, una almohadilla de pulido o un rociador de gatillo que se haya utilizado para aplicar cualquier otro producto químico.



Escanee este código para obtener recursos adicionales detallados